

Aluminium round
profile
Ø89 mm

Karta techniczna

Zestaw zabawowy PZA 1110



Skład zestawu:

1. Podest kwadratowy z dachem - 7 szt.
2. Podest trójkątny z dachem - 1 szt.
3. Podest trójkątny bez dachu - 1 szt.
4. Wejście rurkowe h=120 cm - 1 szt.
5. Rura strażacka h=120 cm - 1 szt.
6. Wejście linowe h=120 cm - 1 szt.
7. Most równowagi - 1 szt.
8. Mostek łukowy skośny - 2 szt.
9. Mostek łukowy - 1 szt.
10. Przeplotnia rurkowa - 1 szt.
11. Ścianka wspinaczkowa h=90 cm - 1 szt.
12. Tunel tubowy - 2 szt.
13. Rura strażacka h=150 cm - 2 szt.
14. Ścianka wspinaczkowa h=150 cm - 1 szt.
15. Tunel linowy - 1 szt.
16. Most linowy - 1 szt.
17. Wejście łukowe - 1 szt.
18. Zjeżdżalnia h=150 cm - 2 szt.
19. Zjeżdżalnia h= 120 cm - 1 szt.
20. Wejście linowe - 1 szt.
21. Wejście talerzowe h=150 cm - 1 szt.
22. Zjeżdżalnia rurkowa h=150 cm - 1 szt.


Przedział wiekowy: 5+

Strefa bezpieczeństwa: 1085 cm x 1035 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 90,7 m²


Wysokość swobodnego upadku: 178,5 cm

Dostępność części zamiennych: TAK



1136

748



1477

1050

Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie.
Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.

W zestawie zawierającym ślizg z blachy nierdzewnej należy zwrócić uwagę na usytuowanie go względem stron świata z uwagi na nagrzewanie przez słońce.
Nie powinno się montować zjeżdżalni skierowanej w stronę południową.

Dopuszczalne nawierzchnie amortyzujące upadek oraz ich minimalne grubości

Materiał ^a	Opis [mm]	Minimalna grubość ^b [cm]	Maksymalna wys. swobodnego upadku [cm]
darń / gleba		-	≤ 100 ^d
Kora	wielkość ziarna 20-80	20	≤ 200
		30	≤ 300
Wióry	wielkość ziarna od 5 do 30	20	≤ 200
		30	≤ 300
Piasek lub żwir ^c	wielkość ziarna od 0,25 do 8	20	≤ 200
		30	≤ 300
Inne materiały	zgodnie z kryterium urazu głowy HIC (patrz EN 1177)		krytyczna wys. upadku wg badania

^a Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci

^b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie (patrz 4.2.8.5.1 PN EN 1176-1 2017-12).

^c Bez cząstek pyłowych i ilowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

^d Patrz UWAGA 1 w PN EN 1176-1:2017-12)